

PERFORMANCE DA RETRO

Tipo de máquina		3CX Super Lança Std.	3CX Super Extradig	4CX Lança Std.	4CX Extradig	*4CX Super Lança Std.	*4CX Super Extradig
Força de rompimento do balde	Veloc.	4935kg	4935kg	4935kg	4935kg	4710kg	4710kg
	Potênc.	5700kgf	5700kgf	5700kgf	5700kgf	5440kgf	5440kgf
Força de rompimento da lança	Ext.	-	2085kgf	-	2520kgf	-	2375kgf
	Rec.	3010kgf	3010kgf	3630kgf	3630kgf	3300kgf	3300kgf
Capacidade de elevação no pivô do balde ao máx. alcance	Ext.	-	827kgf	-	1245kgf	-	1040kgf
	Rec.	1490kgf	1245kgf	1795kgf	1575kgf	1410kgf	1270kgf

DIMENSÕES DA CARREGADORA

Máquina	3CX Super	3CX Super	4CX	4CX	4CX Super	4CX Super
Tipo de balde	STD	6 em 1	STD	6 em 1	STD	6 em 1
M Altura de descarga	2,64m	2,64m	2,69m	2,69m	2,69m	2,69m
N Altura de carga	3,16m	3,13m	3,21m	3,18m	3,21m	3,18m
O Altura à cavilha	3,41m	3,41m	3,46m	3,46m	3,46m	3,46m
P Alcance frontal à cavilha	0,47m	0,47m	0,41m	0,41m	0,41m	0,41m
Q Alcance ao nível do solo (Lâmina na horizontal)	1,52m	1,5m	1,42m	1,39m	1,42m	1,39m
R Máximo alcance à máxima altura	1,26m	1,22m	1,21m	1,17	1,21	1,17
S Alcance à máxima altura - posição de descarga	0,88m	0,82m	0,82m	0,76m	0,82m	0,76m
T Profundidade de escavação	0,18m	0,23m	0,14m	0,18m	0,14m	0,18m
U Enrolamento ao nível do solo	45°	45°	45°	45°	45°	45°
V Ângulo de descarga	44°	44°	45°	45°	45°	45°
Largura da abertura da maxila	-	-	-	0,95m	-	0,95m

PERFORMANCE DA CARREGADORA

Máquina	3CX Super	3CX Super	4CX	4CX	4CX Super	4CX Super
Tipo de balde	STD	6 em 1	STD	6 em 1	STD	6 em 1
Força de rompimento do balde	5660kgf	6130kgf	5660kgf	6130kgf	5660kgf	6130kgf
Força de rompimento dos braços	5930kgf	5590kgf	5930kgf	5590kgf	5930kgf	5590kgf
Capacidade de elevação à máx.altura	3880kg	3425kg	3880kg	3425kg	3880kg	3425kg
Força de aperto	-	2945kgf	-	2945kgf	-	2945kgf